



PROFILO

Noüe manufacturée auto-porteuse

Composants de toiture



LEADER MONDIAL DES SOLUTIONS DE TOITURES

PROFILO

Noue manufacturée auto-porteuse

La noue Profilo est une noue très innovante tant par sa conception que par son mode de pose.

- **Pose sans fond de noue** : pré-pliée et hautement résistante à la pression (5806 newtons), la noue PROFILO se pose sans fond, ni liteau de demi pureau. Ainsi posée, un homme peut marcher dessus (distance entre deux points de fixation : 60 cm maxi).
- **Noue manufacturée facile à poser** : simple et rapide à mettre en œuvre. Ne nécessite aucune soudure, aucun pliage, et se fixe avec des pointes (3,5/30) ou des vis.
- **Hautement durable** : structure en acier galvanisé à chaud Z 275 et double revêtement hautement résistant aux agressions extérieures (revêtement PUR).
- **Beau rendu esthétique** : disponible en Rouge, Brun et Zinc, PROFILO permet la réalisation de noues qui s'intègrent et soulignent le caractère de la toiture.
- **Universelle** : convient pour tout type de tuile.
- **Très étanche** : Les parties latérales de la noue sont constituées de 5 barrières successives aux pénétrations d'eau.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A NOTER

SPECIFICATIONS

- Longueur : 2,10 m
- Largeur hors tout : 50 cm
- Largeur utile : 46 cm
- Epaisseur : 6/10^{ème}
- Dureté : Résistance à une pression de 5806 newtons
- Poids : 4,8 kg/pièce
- Couleurs : Rouge, Brun et Zinc

MISE EN ŒUVRE

La pose s'effectue ainsi :

la noue PROFILO peut être posée sur toute toiture ayant un angle de pente compris entre 15 et 60° (26 et 175 %).

Dans le cas où les deux pentes ne sont pas du même angle, la différence ne doit pas excéder 15°.



- Venir poser la noue directement sur les liteaux non jointifs (2 cm).
- La distance maxi entre 2 points de fixation (liteaux) est de 60 cm*.
- S'assurer du sens de pose (flèche indicative du sens d'écoulement) et du respect du recouvrement.
- Recouvrement :
 - 15 cm si pente < 30 %
 - 10 cm si pente ≥ 30 % (marquage).
- Utiliser les deux séries latérales de pré-perçage pour fixer la noue à chaque croisement de liteau avec une pointe (3,5/30) ou une vis.
- Venir couper les tuiles de manière à ce qu'elles recouvrent de 12 cm minimum la noue (niveau des bandes latérales). La ligne intérieure permet de faciliter le tracé de la découpe des tuiles.



Pour garantir la réalisation et l'efficacité optimale d'une noue, Monier vous propose le système noue composé de :

- La noue PROFILO,
- Le peigne de 75, 100 ou 120 afin d'empêcher toute pénétration latérale d'un oiseau ou d'un rongeur,
- La fixation TRANCHICLIP permettant une fixation rapide et efficace des tranchis de tuile.

- Pour toute découpe de la noue, utiliser uniquement des cisailles ou pinces de découpe.



- Pour toute finition où il est nécessaire de maroufler la noue au profil de la tuile, utiliser l'adaptateur que l'on posera en partie inférieure de la noue. Fabriqué en matière très ductile, vous pourrez le maroufler au profil de la tuile.



- Lors de la connexion entre deux noues, vous pouvez utiliser la bande WAKAFLEX® 14 cm aux coloris correspondants.



- Pour empêcher toute pénétration d'oiseaux ou de rongeurs sous les tuiles, disposer des peignes de protection dans le sens de la noue.

Monier vous recommande la pose d'un écran de sous-toiture. Celui-ci assure une fonction complémentaire d'étanchéité (Voir Cahier des Prescriptions Techniques du CSTB).



MONIER est membre du SAMT
(Syndicat Accessoires Manufacturés de Toiture)

Les valeurs sont données à titre indicatif et sont donc susceptibles d'évoluer.

MONIER se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de sa gamme



Siège social : 67, Avenue de Fontainebleau - 94270 Le Kremlin-Bicêtre
T : 01 58 91 20 00 - F : 01 58 91 20 01

Hotline Allô MONIER

N° Indigo 0 820 338 338

0,15 Euro TTC/min

www.monier.fr

