

Siempre. Seguro.
Estanco.

Paquete de constructor multilínea para edificios con sótano

Para la instalación en el casquillo de pared MSH PolySafe

MSH PolySafe BHP MFR

Nº de artículo: 3030300172



- **Comprobador de estanqueidad instalado**
- **Tiempo de montaje notablemente reducido mediante la instalación de la perforación de paredes en el casquillo de pared MSH PolySafe**
- **Seguridad en el montaje visible y perceptible gracias a la abertura de inspección integrada**

Para introducir y sellar conjuntamente todos los conductos de suministro (electricidad, agua, telecomunicaciones, gas). Para la instalación en el casquillo de pared MSH PolySafe.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Área de aplicación:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

Ventajas:

- Sellado de todos los conductos de suministro mediante una entrada
- Permite la conexión de conductos hasta los conductos de suministro principales en las lindes
- Todas las secciones se pasan y sellan por separado
- Asignación flexible de líneas

Alcance de suministro:

- Entrada de edificios multilínea MSH PolySafe GV1
- Disco amortiguador MSH PolySafe M3
- Elemento de sellado de línea de agua potable SDW 1x32/40/50
- Elemento de sellado de línea de electricidad SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51
- Elemento de sellado de línea de comunicaciones SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- Kit de montaje de gas Schuck+RMA con sello ciego MBHP DN25 D0
- Kit de conexión tubular de 16 piezas (4 acoplamientos dobles DN75 + 12 juntas de perfil DN75) RAS16
- 2 tapones de manguito MS78U 1x24-52 para las secciones de electricidad y agua
- 1 tapón de manguito MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12 para la sección de telecomunicaciones
- Tapones de cierre de gas universales ABG63/70/78 1x32/40/50
- 1 tapón de manguito MS78 D0 para el tapón ciego
- 1 tubo de lubricante

Dimensiones:

- Adecuado para el casquillo de pared MSH PolySafe Ø: 200 mm
- Espesor de pared máximo: 500 mm

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 1 bar

Ensayos/normas:

- DVGW VP 601

PROPIEDADES

Unidades de embalaje (cantidad):	6
GTIN:	4052487220552

ACCESORIOS NECESARIOS



Casquillo de pared MSH PolySafe