



FLIR DM93: Multímetro industrial con RMS real

El nuevo FLIR DM93 es un multímetro digital de primera clase con filtrado VFD avanzado que ayuda a los usuarios a analizar con precisión formas de onda no sinusoidales y señales ruidosas encontradas en equipos controlados por VFD.

- El modo VFD filtra las señales de frecuencia variable y proporciona mediciones de voltaje y frecuencia exactas durante el mantenimiento y la solución de problemas
- El modo LoZ elimina las lecturas de voltaje fantasma asociadas a aplicaciones que se ejecutan a largo plazo
- Las potentes luces de trabajo eliminan la necesidad de una linterna mientras se realizan pruebas en condiciones de poca luz
- El registro de datos ofrece capturas de mediciones eléctricas y proporciona una transferencia inalámbrica de datos
- FLIR Tools Mobile conecta FLIR DM93 a la aplicación FLIR Tools Mobile en sus dispositivos móviles compatibles.
- La tecnología METERLiNK® integra de forma inalámbrica lecturas eléctricas en sus imágenes de infrarrojos con las cámaras térmicas de FLIR compatibles con METERLiNK

Características:

- Voltaje y corriente, retroiluminación LED blanca brillante, gráfico de barras analógico, voltaje automático CA/CC, registro de mín., máx. y promedio, apagado automático, retención, modo relativo, retención de picos, almacenamiento, recuperación

Incluye:

- 6 pilas AAA, manual de usuario/CD, cables de prueba de silicona CAT IV, sonda de temperatura tipo K (400 °F, 204 °C), correa magnética para colgar y garantía limitada de por vida



RESUMEN TÉCNICO	RANGO MÁX.	PRECISIÓN BÁSICA
Corriente CC	1000,0 V	±0,05 %
Voltaje CA	1000,0 V	±0,5 %
Voltaje VFD	1000,0 V	±0,5 %
Corriente CC	10,000 A	±0,2 %
Corriente CA	10,000 A	±1,0 %
Resistencia	40,00 MΩ	±0,2 %
Umbral de continuidad	30 Ω	±0,2 %
Frecuencia	100,00 kHz	±5 dígitos
Capacitancia	40,00 mF	±0,9 %
Temperatura	De -200 a 1200 °C	±1,0 %
Prueba de diodos	2 V	±1,5 %

* Consulte www.flir.com para conocer la información más reciente sobre compatibilidad y más detalles sobre la garantía

INFORMACIÓN GENERAL	
Intervalo Bluetooth máx.	32 pies (10 m)
Resolución de recuento	40,000
Clasificación de categoría	CAT IV-600V, CAT III-1000V
Registro de datos	20 000 Pts (125 días máx.)
Garantía	Limitada de por vida*

Información para los pedidos

DM93..... Multímetro industrial con RMS real y modo VFD
 DM93-NIST .DM93 con certificación de trazabilidad conforme a NIST
 TAB0 Cables de prueba de silicona CAT IV



FLIR Commercial Systems

Luxemburgstraat 2
 2321 Meer
 Bélgica
 Tlf.: +32 (0) 3665 5100
 Fax: +32 (0) 3303 5624
 Correo electrónico: flir@flir.com

FLIR Systems AB

Antennvägen 6
 187 66 Taby
 Suecia
 Tlf.: +46 (0)8 753 25 00
 Correo electrónico: flir@flir.com

FLIR Systems UK

2 Kings Hill Avenue - Kings Hill
 West Malling - Kent
 ME19 4AQ
 Reino Unido
 Tlf.: +44 (0)1732 220 011
 Correo electrónico: flir@flir.com

FLIR Systems GmbH

Berner Strasse 81
 D-60437 Frankfurt am Main
 Alemania
 Tlf.: +49 (0)69 95 00 900
 Correo electrónico: flir@flir.com

FLIR Systems France

20, bd de Beaubourg
 77183 Croissy-Beaubourg

Francia

Tlf.: +33 (0)1 60 37 55 02
 Correo electrónico: flir@flir.com

FLIR Systems Italy

Via Luciano Manara, 2
 I-20812 Limbiate (MB)
 Italia
 Tlf.: +39 (0)2 99 45 10 01
 Correo electrónico: flir@flir.com

FLIR Commercial Systems

Avenida de Bruselas, 15- 3º
 28108 Alcobendas (Madrid)
 España
 Tlf.: +34 91 573 48 27
 Correo electrónico: flir@flir.com

FLIR Systems, Middle East FZE

Dubai Airport Free Zone
 Apartado de correos 54262
 Office B-22, Street WB-21
 Dubái - Emiratos Árabes Unidos
 Tlf.: +971 4 299 6898
 Correo electrónico: flir@flir.com

FLIR Systems Russia

6 bld.1, 1st Kozjevnikhesky lane
 115114 Moscú
 Rusia
 Tlf.: + 7 495 669 70 72
 Correo electrónico: flir@flir.com